LFS-75DMX

HIGHLIGHTS

- Framing-Spotlight mit 75-Watt-LED strahlt einen durch scharfe Kanten begrenzten, weißen Lichtkegel in eine beliebige Richtung
- Auswahl aus 8 lebhaften Farben über das automatisierte Farbrad
- Zusätzliche Gestaltungsoptionen mit integriertem Dimmer, DMX und Farbrad
- Kompatibilität mit sowohl runden als auch viereckigen Gobos vereinfacht Setup
- Interner Thermostat überwacht die Temperatur zwecks Steuerung der Gebläsegeschwindigkeit
- Fortschrittlicher Standalone-Betrieb macht DMX-Steuerung überflüssig
- Unkomplizierte Beleuchtung von Bereichen durch Veränderung des Projektionsstrahls mit Blendenschiebern
- Möglichkeit zur Projektion aus der Entfernung mithilfe des 14°-bis-22°-Zoombereichs
- Kommt mit vier beliebten Gobos und einer Gelrahmenhalterung
- Zeiteinsparung bei der Verlegung von Verlängerungskabeln durch Power-Linking mehrerer Einheiten
- Mühelos transportierbar in der CHS-50 VIP Ausrüstungstasche

SPEZIFIKATIONEN

- DMX Channels : 4
- DMX Connectors : 3- und 5-Pin XLR
- Colors : 8 + Weiß, Split Colors, kontinuierliches Scrollen in verschiedenen Geschwindigkeiten
- Light Source : 1 LED (weiß) 75 W (16,9 A), 50.000 Stunden Lebenserwartung
- Strobe Rate : 0 bis 20 Hz
- Illuminance : (14°): 8.710 lx bei 2 m
  (22°): 3.660 lx bei 2 m
- Power Linking : 8 Einheiten bei 120 V; 14 Einheiten bei 230 V
- Input Voltage : 100 bis 240 V AC, 50/60 Hz (automatische Anpassung)
- Power and Current : 117 W, 1,6 A bei 120 V, 60 Hz
  115 W, 0,9 A bei 230 V, 50 Hz
- Gobo Size : 40 mm außen, 18 mm Bild, 1 mm maximale Dicke
- Zoom Angle : (manuell): 14° zu 22°
- Weight : 3,7 kg (8 Pfund)
- Size : 385 x 283 x 345 mm (15,1 x 11,1 x 13,6 Zoll)
- Approvals : CE

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

- 75-W-LED
- 8 automatisiertes Farbrad
- Gobo und Gelrahmenhalterung