

Sentinel Spot 50 ILS

Dieser kompakte Moving Head ist ideal für mobile Einsätze! Der Sentinel Spot 50 ILS überzeugt mit zahlreichen Features wie ILS-Kompatibilität, IRC-Kompatibilität, Totem Mode und einem integrierten D-Fi-Transceiver. Das funktionsstarke Gerät lässt sich per Power-Linking verbinden und spart so Zeit und Platz – perfekt für Clubs, Messen, Ausstellungen und viele weitere Anwendungen.

HIGHLIGHTS

- Funktionsreicher Moving Head, entwickelt für mobile Einsätze
- Integrierter D-Fi-Transceiver für die kabellose Übertragung von DMX- oder ILS-Signalen
- Einfache Navigation und direkter Zugriff auf alle Funktionen über das vollfarbige LCD-Display
- ILS compatibility for use in the ILS ILS-kompatibel für den Einsatz im ILS-Ökosystem
- Totem Mode hält den Moving Head auf die Tanzfläche ausgerichtet
- Spart Zeit bei der Verkabelung durch Power Linking mehrerer Geräte
- Passend für die CHS-40 VIP Gear Bag



SPEZIFIKATIONEN

- DMX Channels : 5 oder 11
- DMX Connectors : 3-pol XLR
- Pan and Tilt : 540°/229°
- Pan and Tilt Ranges : 180°, 360°, 540° pan/90°, 180°, 229° tilt
- Colors : 9 + offen, Halbfarben, kontinuierlicher Scroll bei variabler Geschwindigkeit
- Gobos : 9 + offen (9 Aluminium), kontinuierlicher Scroll bei variabler Geschwindigkeit
- Light Source : 1 LED (11.000 K), 50 W (3 A), Lebensdauer bis zu 50.000 Stunden
- Strobe Rate : 0–20 Hz
- Beam Angle : 16°
- Illuminance : 8.575 Lux @ 2 m
- Lumens : 1,888
- Power Linking : 8 Geräte @ 120 V; 12 Geräte @ 230 V
- Input Voltage : 100–240 V AC, 50/60 Hz (Auto-Range)
- Power and Current : 68 W, 1,3 A @ 120 V, 60 Hz
- Weight : 8.8 lb. (4 kg)
- Size : 10.3 x 6.1 x 12.5 in (261 x 156 x 319 mm)
- Approvals : CE, RoHS, FCC
- Kabellänge : 5 ft (1.52 m)
- Befestigungsloch für Halterung : M12
- Optionale Controller : IRC, ILS Command
- Leistung und Stromaufnahme : 68 W, 0,7 A à 230 V, 50 Hz

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

- Sentinel Spot 50 ILS
- Power cord
- Hanging bracket
- Quick Reference Guide