Shocker 2

HIGHLIGHTS

- Leistungsstarker Zweizonen-Blinder mit warmweißen COB-LEDs
- Der im Lieferumfang enthaltene Adapter ermöglicht die schnelle Befestigung eines zweiten Geräts, um einen 4-Kopf-Blinder zu erhalten
- PowerCON®-kompatibler Stromeingang/-ausgang für Power-Linking
- Flexible Steuerungsoptionen über 3- und 5-Pin-DMX-Anschlüsse
- Automatische Stroboskop- und Sound-Active-Programme für leichtere Programmierung

SPEZIFIKATIONEN

- DMX Channels : 1, 2, 4, 7 oder 8
- DMX Connectors : 3- and 5-pin XLR
- Light Source : 2 COB-LEDs (warmweiß) 85 W, (3,6 A), 50.000 Stunden Lebensdauer
- Strobe Rate : 0 bis 400 Hz
- PWM Frequency : 0 bis 400 Hz
- Beam Angle : 51°
- Field Angle : 81°
- Illuminance : 1.080 lux bei 2 m (je Einheit), 161 lux bei 5 m (je Einheit)
- Power Linking : 6 Einheiten bei 120 V; 12 Einheiten bei 230 V
- Input Voltage : 100 bis 240 V AC, 50/60 Hz (automatische Anpassung)
- Power and Current : 154 W, 1,26 A bei 120 V, 60 Hz
  148 W, 650mA bei 230 V, 50 Hz
- Weight : 4,7 kg (10,4 Pfund)
- Size : 375 x 116 x 153 mm (14,75 x 4,6 x 6 Zoll)
- Approvals : CE
- Farbtemperatur : 3200 K

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

- Shocker 2
- Stromkabel
- Adapter
- Halterung mit Montagezubehör