

Shocker Panel FX IP

Shocker Panel FX IP Wechsle sofort zwischen Strobe-, Wash- und Blinder-Looks – genauso flexibel, wie du zwischen Indoor- und Outdoor-Events unterwegs bist. Acht Segmente mit leuchtstarken RGB-Farben plus ein intensiver 8-Segment-Kaltweiß-LED-Streifen sorgen für nahezu grenzenlose Eye-Candy-Effekte aus einem kompakten, IP65-zertifizierten Kraftpaket.

Dank digitalem Touch-Display ist dein Setup im Handumdrehen startklar: Wähle beeindruckende integrierte Effekt-Makros und aktiviere bei Bedarf einen Passwortschutz – alles per Knopfdruck.

Egal, wohin dich dein nächster Gig führt: Mit hoher Lichtleistung und schnellen Übergängen bringst du jede Crowd zum Staunen.

HIGHLIGHTS

- Vielseitiger, outdoor-tauglicher Blinder-, Wash- und Strobe-Effekt mit beeindruckenden Eye-Candy-Möglichkeiten
- Neutrik TRUE1 Ein- und Ausgang für schnelle, sichere und wetterfeste Stromverbindungen
- 16 individuell steuerbare Segmente (8 RGB + 8 Weiß) für maximale kreative Programmierfreiheit
- Robustes Gehäuse, ideal für den zuverlässigen Einsatz im Außenbereich
- Passwortgeschütztes, berührungsempfindliches Digitaldisplay
- Integrierte Effekt-Makros direkt über das Display oder via DMX abrufbar
- Integriertes GORE-Ventil verhindert Feuchtigkeitsbildung im Inneren des Geräts
- Einfacher Transport mit der optionalen CHS-25 VIP Gear Bag



SPEZIFIKATIONEN

- DMX Channels : 8, 18, 34 oder 47
- DMX Connectors : 3-pol XLR
- Light Source :
480 LEDs (Tri-Color), 2 W (1 A), Lebensdauer bis zu 50.000 Stunden
32 LEDs (Kaltweiß), 1,8 W (0,5 A), Lebensdauer bis zu 50.000 Stunden
- Strobe Rate : 0–20 Hz
- PWM Frequency : 1.200 Hz
- Beam Angle : 119°
- Field Angle : 158°
- Illuminance : 1,131 lux @ 2 m
- Lumens : 13.626 Lumen
- IP Rating : IP66
- Power Linking : bis zu 6 Geräte @ 120 V; 11 Geräte @ 230 V
- Input Voltage : 100 to 240 VAC, 50/60 Hz (auto-ranging)
- Power and Current :
238 W, 2 A @ 120 V, 60 Hz
231 W, 1 A @ 230 V, 50 Hz
- Weight : 4,7 kg
- Size : 330 x 130 x 173 mm
- Approvals : CE, ROHS, MET
- Starttemperatur : -20 °C bis 45 °C
- Betriebstemperatur : -30 °C bis 45 °C
- Cable Length : 1,5 m

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

- Shocker Panel FX IP
- Power cable
- Quick Reference Guide