

# SlimBANK H18 ILS

## HIGHLIGHTS

- Vielseitiges Hex-Farb-LED-Wash-Light mit brillanten Eye-Candy-Effekten
- ILS-Kompatibilität für die Verwendung im ILS-Ökosystem
- Einfaches Erzeugen komplexer Looks mit integrierten, auffälligen Autoprogrammen mit sektionaler Steuerung
- Verstellbare Abdeckungen helfen, das Licht zu lenken und zu fokussieren
- Steuerungsoptionen: IRC-6-Fernbedienung, Master/Slave, DMX oder ILS
- Sanftes Überblenden der LED mit integrierten Dimmkurven
- Ideal für geräuschempfindliche Umgebungen dank Strahlungskühlung und lüfterlosem Design
- Spart Zeit beim Verlegen von Verlängerungskabeln, indem Ihr mehrere Geräte miteinander verbinden.

## SPEZIFIKATIONEN

- DMX Channels : 6, 8, 12 oder 22
- DMX Connectors : 3-pin XLR
- Light Source : 18 LEDs (Hex-Farbe RGBAW+UV) 6,2 W, (1,6 A), 50.000 Stunden Lebenserwartung
- Strobe Rate : 0 bis 20 Hz
- Beam Angle : 27°
- Field Angle : 43°
- Illuminance : 3,111 lux @ 2 m
- Lumens : 3,356
- Power Linking : 8 Einheiten @ 120 V; 14 Einheiten @ 230 V
- Input Voltage : 100 bis 240 VAC, 50/60 Hz (auto-ranging)
- Power and Current : 68 W, 1 A @ 120 V, 60 Hz, 67 W, .5 A @ 230 V, 50 Hz
- Weight : 2.7 kg
- Size : 208 x 355 x 55 mm
- Approvals : CE, RoHS
- Optional Controllers : IRC-6, ILS Command
- Montagebohrung für Halterung : 13 mm
- Beam Angle : 27°
- Field Angle : 43°
- Eingangsspannung : 100 to 240 VAC, 50/60 Hz (auto-ranging)

## IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

- SlimBANK H18 ILS
- Stromkabel
- Torblenden
- Kurzanleitung

