

SlimPAR 56 ILS

HIGHLIGHTS

- LED Par für alle Anwendungen, die ein kompaktes Washlight benötigen
- ILS-Kompatibilität für die Verwendung im ILS-Ökosystem
- Bequemer Zugriff auf RGB-Farbmischung und statische Farben ohne DMX
- Triggern Sie aufsehenerregende Effekte mit den eingebauten Automatikprogrammen über den Master/Slave- oder DMX-Modus
- Sparen Sie Zeit beim Verlegen von Kabeln und Verlängerungskabeln, indem Sie mehrere Geräte miteinander verbinden
- Einfacher Transport in der optionalen CHS-SP4 VIP Gear Bag



SPEZIFIKATIONEN

- DMX Channels : 3 or 7
- DMX Connectors : 3-pin XLR
- Rackmount : 13 mm
- Light Source : Lichtquelle: 108 LEDs (36 rot, 36 grün, 36 blau) 0,25 W (20 mA), 50.000 Stunden Lebenserwartung.
- Strobe Rate : 0 to 20 Hz
- Beam Angle : 14°
- Field Angle : 23°
- Illuminance : 1,337 lux @ 2 m
- Power Linking : 50 Einheiten bei 120 V; 83 Einheiten bei 230 V
- Input Voltage : 100 to 240 VAC, 50/60 Hz (auto-ranging)
- Power and Current : 11 W, 0,1 A @ 120 V, 60 Hz
- Weight : 1 kg
- Size : 246 x 282 x 64 mm
- Approvals : CE, RoHS, MET
- Leistung und Strom : 11 W, 0,1 A bei 120 V, 60 Hz
- Leistung und Strom : 11 W, 0,1 A bei 230 V, 50 Hz

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

- SlimPAR 56 ILS
- Seetronic Powercon auf offenes Ende
- Kurzanleitung