

SlimPAR 56 IRC IP

HIGHLIGHTS

- Freiluftzertifiziert eignet sich der LED-Wash-Scheinwerfer für jede temporäre Freiluftveranstaltung
- Innovatives, wetterbeständiges Gehäuse schützt vor Nässe, wie Regen oder verschüttete Getränke
- Durch das leichte, schlanke Design einfach aufzubewahren und zu transportieren
- Für kabellose Kontrolle ohne DMX, benutzen Sie die optionale IRC-6-Fernbedienung
- Reduzieren Sie dank Anschlüssen für Strom- und Daten-Verbindung („Power-/Data-Linking“) die Anzahl an zusätzlichen Verlängerungskabeln
- Transportieren Sie einfach bis zu 4 Geräte in der optionalen CHS-SP4 VIP Gear Bag
- Erzeugen Sie koordinierte Lichtshows durch Anschluss anderer Geräte aus der SlimPAR™-Serie über den Master/Slave-Modus
- Passt am besten in die CHS-SP4 VIP Gear Bag
- Kompaktes Design



SPEZIFIKATIONEN

- DMX Channels : 3 oder 7
- DMX Connectors : 3-Pin XLR
- Light Source : 108 LEDs (36 rot, 36 grün, 36 blau) 0.25 W (20 mA), 100,000 Stunden Lebensdauer
- PWM Frequency : 1,200 Hz
- Beam Angle : 14°
- Field Angle : 23°
- Illuminance : 876 lx bei 2 m
- IP Rating : IP65
- Power Linking : 49 Einheiten bei 120 V; 80 Einheiten bei 230 V
- Input Voltage : 100 bis 240 V AC, 50/60 Hz (automatische Anpassung)
- Power and Current : 19 W, 0,2 A bei 120 V, 60 Hz
21 W, 0,1 A bei 230 V, 50 Hz
- Weight : 1,9 kg (4,1 Pfund)
- Size : 236 x 203 x 82 mm (9,3 x 8 x 3,2 Zoll)
- Approvals : CE, MET
- Optionale Controller : IRC-6
- Inbetriebnahmetemperatur : -20 bis 45 °C (4 °F bis 113 °F)
- Betriebstemperatur : -30 bis 45 °C (22 °F bis 113 °F)

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

- Netzkabel
- DMX-Adapter (in)
- DMX-Adapter (out)
- Kurzanleitung
- Garantieschein