

SlimPAR 64 RGBA ILS

HIGHLIGHTS

- LED Par für alle Anwendungen, die ein kompaktes Vierfarb-Washlight benötigen
- ILS-Kompatibilität für den Einsatz im ILS-Ökosystem
- D-Fi™ USB-Kompatibilität für drahtlose Master/Slave- oder DMX-Steuerung
- Erzeugt ein breites Farbspektrum und erzielt natürlich wirkende Farbtemperaturen mit kräftigen Amber LEDs
- Bequemer Zugang zu RGBA-Farbmischung und statischen Farben mit oder ohne DMX
- Erhöhte Vielseitigkeit im Standalone-Betrieb mit mehreren benutzerkonfigurierbaren Einstellungen
- Zeitersparnis beim Verlegen von Kabeln und Verlängerungskabeln durch Verbinden mehrerer Geräte miteinander
- Passt am besten in die CHS-30 VIP-Tasche



SPEZIFIKATIONEN

- DMX Channels : 4 oder 8
- DMX Connectors : 3-pin XLR
- Light Source : Lichtquelle: 180 LEDs (39 rote, 39 grüne, 51 blaue, 51 amber) 0,25 W (20 mA), 50.000 Stunden Lebenserwartung.
- Strobe Rate : 0 bis 20 Hz
- Beam Angle : 15°
- Field Angle : 24°
- Illuminance : 872 lux @ 2 m
- Power Linking : 33 Einheiten @ 120 V; 57 Einheiten @ 230 V
- Input Voltage : 100 bis 240 VAC, 50/60 Hz (auto-ranging)
- Power and Current : 17 W, 0.2 A @ 120 V, 60 Hz
- Weight : 1 kg
- Size : 246 x 282 x 64 mm
- Approvals : CE, RoHS, MET
- Leistung und Strom : 17 W, 0.2 A @ 120 V, 60 Hz
- Leistung und Strom : 17 W, 0.1 A @ 230 V, 50 Hz
- Montagebohrung für die Halterung : 13 mm
- Optional erhältliche Controller : ILS Command

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

- SlimPAR 64 RGBA ILS
- Netzkabel
- Kurzanleitung