

# SlimPAR 64 RGBA

## HIGHLIGHTS

- Erzeugen Sie mit ausdrucksstarken gelben LEDs eine Vielzahl an Farben und natürliche Farbtemperaturen
- Flaches Gerät, das auch Platz hat, wo andere Scheinwerfer nicht hinpassen
- Keine beweglichen Teile und leiser Betrieb machen es ideal für den Einsatz in stillen Umgebungen
- Jede Farbe einfach mittels eingebautem digitalen Display ohne DMX gestaltbar
- PowerLink spart Zeit bei der Verkabelung
- Erschaffen Sie koordinierte Lichtshows, indem Sie vierfarbige SlimPAR™-Geräte im Master/Slave-Modus koppeln
- Einfacher Transport mit der optionalen CHS-25-VIP-Ausrüstungstasche
- Kompaktes Design



## SPEZIFIKATIONEN

- DMX Channels : 4 oder 8
- DMX Connectors : 3-pin XLR
- Light Source : 180 LEDs (39 rot, 39 grün, 51 blau, 51 gelb) 0,25 W (20 mA), Lebenserwartung: 100.000 Stunden
- PWM Frequency : 1,200 Hz
- Beam Angle : 14°
- Field Angle : 23°
- Illuminance : 1.325 lx bei 2 m
- Power Linking : 40 Einheiten bei 120 V; 60 Einheiten bei 230 V
- Input Voltage : 100 bis 240 V AC, 50/60 Hz (automatische Anpassung)
- Power and Current : 30 W, 0,3 A bei 120 V, 60 Hz  
33 W, 0,2 A bei 230 V, 50 Hz
- Weight : 1,3 kg (2,8 Pfund)
- Size : 276 x 275 x 66 mm (10,8 x 10,8 x 2,6 Zoll)
- Approvals : CE, MET

## IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

- Externes Netzkabel
- Kurzanleitung