SlimPAR Pro Q IP

HIGHLIGHTS

- Für den Außenbereich geeignetes, vierfarbiges LED-Washlight
- Robustes Gehäuse mit IP65-Klassifizierung zum Schutz vor Fluiden, Wasser, Schnee, Schmutz oder Sand
- Perfekt für jede Outdoor-Party, robust gegen schwierige Umstände Indoor
- Innovatives Touchdisplay zur einfachen Bedienung
- Beugt Feuchtigkeit und Druck im Inneren vor mit dem integrierten GORE-Ventil
- Flimmerfreier Betrieb zum idealen Einsatz vor der Kamera
- Bietet eine smoothe und gleichmäßige Ausleuchtung
- Passt ideal in unser CHS-40 VIP Gear Bag

SPEZIFIKATIONEN

- DMX Channels : 4, 5 oder 10
- DMX Connectors : 3-Pin XLR
- Light Source : 12 RGBA-LEDs (1.9 A), 6 W, 50.000 Stunden Lebenserwartung
- Strobe Rate : 0 bis 20 Hz
- Beam Angle : 19°
- Field Angle : 33°
- Illuminance : 4,197 lux @ 2 m / 672 lux @ 5m
- Lumens : 2214
- IP Rating : IP65
- Power Linking : 10 Einheiten @ 120 V; 18 Einheiten @ 230 V
- Power and Current :
  76 W, 1 A @ 120 V, 60 Hz
  75 W, 0.6 A @ 230 V, 50 Hz
- Weight : 7.8 lb (3.53 kg)
- Size : 10.4 x 4.6 x 11.2 in (263 x 118 x 284 mm)
- Approvals : CE, MET
- Ideale Temperatur bei Inbetriebnahme: : -4 °F to 113 °F (-20 °C to 45 °C)
- Ideale Umgebungstemperatur bei Betrieb: : -22 °F to 113 °F (-30 °C to 45 °C)
- Kabellänge: : 5 ft (1.5 m)
- Eingangsspannung: : 100 to 240 VAC, 50/60 Hz (auto-ranging)
- Unterbrechergröße: : 3.15 A, 250 V

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

- SlimPAR Pro Q IP
- Stromkabel
- Kurzanleitung