SlimPAR Pro Q USB

HIGHLIGHTS

- Hochleistungs-RGBA-PAR-Scheinwerfer in einem kompakten Gehäuse für alle Anwendungsbereiche
- D-Fi-Kompatibilität zur Steuerung über W-DMX innerhalb des D-Fi-Netzwerkes
- PowerCON®-kompatibler Stromeingang/-ausgang für Power-Linking
- Kompatibel mit den meisten 7,5'' Torblenden für zusätzliche Kontrolle des Lichtaustritts
- Breites Farbspektrum und natürlich wirkende Farbtemperaturen dank Amber
- Flimmerfreier Betrieb für Verwendung in Videoaufnahmen
- Kinderleichte Steuerung statischer Farben und automatischer Programme mit der optionalen IRC-6-Fernbedienung
- Keine beweglichen Teile und lüfterloser Betrieb machen ihn ideal für den Einsatz in geräuschempfindlichen Umgebungen
- Passt in unser CHS-30 VIP Gear Bag

SPEZIFIKATIONEN

- DMX Channels : 4, 5 oder 10
- DMX Connectors : 3-Pin XLR
- Light Source : 12 (vierfarbig, RGBA) 6 W (2 A), Lebenserwartung: 50.000 Stunden
- Strobe Rate : 0 bis 31 Hz
- Beam Angle : 16°
- Field Angle : 31°
- Illuminance : 5.690 Lux bei 2 m, 1.015 Lux bei 5 m
- Power Linking : 7 Einheiten bei 120 V; 13 Einheiten bei 230 V
- Input Voltage : 100 bis 240 V AC, 50/60 Hz (automatische Anpassung)
- Power and Current : 82 W, 1 A bei 120 V, 60 Hz
  78 W, 0,6 A bei 230 V, 50 Hz
- Weight : 3,3 kg (7,2 Pfund)
- Size : 253 x 98 x 290 mm (10 x 3,9 x 11,4 Zoll)
- Approvals : CE, MET
- Optionale Controller : IRC-6, D-Fi USB

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

- SlimPAR Pro Q USB
- Stromkabel
- Farbfilterrahmen
- Farbfilterrahmenhalter
- Kurzanleitung