Vivid Drive 28N

HIGHLIGHTS

- Videodriver mit einer Vielzahl an Ein- und Ausgängen für jedes Novastar Videopanel
- Leistungsfähiges Mapping ganz ohne Computereinsatz
- Integrierter Videoscaler erlaubt schnelles Größenänderung von Videoinhalten
- Die Tasten sind beleuchtet, um in dunklen Umgebungen leicht sichtbar zu sein
- Der Knopf an der Vorderseite kann zur Steuerung des Masterdimmers eingesetzt werden
- Nahtloser Wechsel zwischen verschiedenen Inputs mit mehreren Übergangseffekten
- Kompakte Bauform mit 1 HE erleichtert den Transport und die Integration in ein bestehendes Setup

SPEZIFIKATIONEN

- Rackmount : 1 HE
- Input Voltage : 100 bis 240 V AC, 50/60 Hz (automatische Anpassung)
- Power and Current : 42 W, 0,7 A bei 120 V, 60 Hz
  42 W, 0,4 A bei 230 V, 50 Hz
- Weight : 2,2 kg (4,8 Pfund)
- Dimensions : 483 x 305 x 44 mm (19 x 12 x 1,7 Zoll)
- Approvals : CE
- Kontrollprotokoll : Novastar
- Control Input Connectors : USB, RJ45
- Videoeingang : HDMI, Display Port, DVI, VGA (x3), CVBS (x2)
- Videoausgang : DVI, VGA, RJ45 (x2)
- Max. unterstützte LEDs : 1,310,720
- Max. unterstützte Panels (Vivid 4): : 30 pro RJ45
- Max. unterstützte Auflösung : 1920 x 1080

IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

- Vivid Drive 28N
- Stromkabel
- DVI-Kabel
- VGA-Kabel
- DP-Kabel
- USB-Kabel
- RJ45-Kabel
- DP-auf-HMDI-Adapter
- USB-Kabel
- Kurzanleitung